

Perfil telescópico Teleblock com elevação manual configurado com 2 RJ45 de categoria 6 UTP alumínio Simon K45

REF. KTL216U



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 oferece-te seu novo perfil telescópico Teleblock com placa inclinada, elevação manual e ligação rápida de bornes, o qual está configurado com 2 RJ45 de categoria 6 UTP e está disponível com acabamentos de preto. Dispõe de 5 módulos, 2 bases para circuito de corrente padrão e 2 para circuito de corrente estabilizada (SAI) em formato Schuko e medidas de 103x60x377 mm. Quanto aos materiais de fabrico, o perfil é de alumínio anodizado, enquanto suporte-los de fixação e fecho superior e inferior estão elaborados em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos para garantir a não propagação de chamas em caso de incêndio e uma toxicidade baixa de se dar alguma emissão de fumos. Este perfil, compatível com elementos de até 16 A de tensão e 250 V de intensidade, fornece-se com 1 placa cega e 2 placas de 22,5x45 mm para permitir uma distribuição interna mais cómoda do cablagem.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil telescópico com elevação manual, 2 bases pretas, 2 bases vermelhas, 1 placa de voz e dados inclinada, 2 módulos adaptadores, 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP, 2 cabos elétricos de 2 metros de comprimento terminados em ficha Schuko, 2 cabos de voz e dados de 2 metros de comprimento terminados em conector RJ45 macho, juntas antiderrapantes, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 3 placas cegas (1 larga e 2 estreitas), rosca de fixação e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto deve combinar-se com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações. Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

DISPONÍVEL EM

Configuração disponível em 2 e 5 elementos e disponível para configurar em 2, 3, 4, 5 e 6 elementos

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Série S500K e XS500, Panduit® Netkey, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado em formato Keystone II.

CONECTORES RJ45

Inclui 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VINCULÁVEL

Não

NÚMERO DE ENTRADAS INFERIORES

1 entrada, com possibilidade de acesso de 6 cabos através da secção inferior do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com a secção inferior modular para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

5 módulos

MONOBLOCO

Não

NÚMERO DE PLACAS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de dados inclinada

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I e II

corrente estabilizada (SAI)

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega e 2 placas de 22,5 x 45 mm para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

ACESSO AO CABEAMENTO

Através do espaço disponibilizado na secção inferior do perfil.. Fornecido com placa para acesso combinado de cablagem elétrica e voz e dados

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

Superior e inferior.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de móveis, combinando o perfil telescópico com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 com acabamento grafite e ref.^a KTLA1/31 com acabamento cromado mate)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / 3 saídas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil telescópico é fornecido com todo o material necessário para a instalação, incluindo o suporte de fixação, sem necessidade de utilizar referências adicionais para sua fixação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436055339

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

22615518.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436055339

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

149.00

LARGURA DA EMBALAGEM

246.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

617.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

22615518.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

2.35

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM