Canal Cablomax de aluminio de 2m 210x55mm

REF. **TK01163/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Canal Cablomax de aluminio de 2m de longitud y una sección de 210x55mm, con 1 compartimento frontal con capacidad de montar todas las funciones de la gama K45 sin necesidad de accesorios, consiguiendo un gran ahorro en tiempo de montaje, además de disponer de otros dos compartimentos internos para la cómoda distribución del cableado. Independientemente de la estructura diseñada, asegura el aislamiento del cableado eléctrico del de voz, datos y multimedia, además del mantenimiento de su correcto radio de curvatura durante toda la distribución. Se adapta a las distintas arquitecturas mediante sus accesorios de instalación y diseño único. Fabricada con aluminio anodizado de gran calidad, dotándose de un grado deprotección IP4X e IK07. Estamos hablando de un material ignífugo, autoextinguible y no propagador de llama. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 4 unidades (8 metros en total).

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Funciones K45

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC001938

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

3 compartimentos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

120ºC

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)

+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-25 a +120ºC

VERSIÓN

210x55 aluminio

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053227510

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436029187

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8

ALTURA EMBALAJE
207.00

ANCHO EMBALAJE
245.00

LONGITUD EMBALAJE
2020.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
102444300.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
24.40

PESO NETO EMBALAJE
24.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM