Luminária estanque 789 48W 5500K 1500

REF. **78938033-885**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária estanque para aplicações tipo parkings, garagens e zonas técnicas, projetada para proporcionar uma iluminação uniforme e confortável em áreas de circulação. Design linear com difusor opal de elevada uniformidade para uma distribuição homogênea da luz, minimizando sombras e ofuscamentos. Cabeamento passante e conector duplo incluído, permitindo uma sequência contínua de até 10 luminárias por linha. Tipo de instalação: Superfície. Óptica: 120. Temperatura de cor: 5500K. Potência: 48W. Lúmens: 4800lm. Eficiência: 100lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 1565 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento,Iluminação geral,Iluminação de indústria,Estacionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK
08

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-25...+40

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

CONTROLE
On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

LÚMENS (LM)
4800 lm

ÓTICAS
Geral

POTÊNCIA (W)
48 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Sobrepor / Parede

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053440285

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.96

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053440285

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
225.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1620.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
109350000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
12.48

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.96

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM