

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50003085-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana con ventana guardapolvo, de la serie Simon 500 Cima. Incorpora un único elemento con un conector RJ45. Se trata de un producto de categoría 6 FTP, en acabado gris grafito. Cuenta con un módulo y pertenece a la versión individual de la serie. Está disponible, además, tanto para uno como para dos conectores. Está fabricada con componentes metálicos aislados a partir de termoplástico, que minimiza la propagación de llamas. Además, las placas de voz y datos de esta serie no contienen halógenos, garantizando la menor toxicidad en caso de emisión de humos. Con unas medidas de 50 x 50 mm y 45,4 mm de profundidad, las placas de voz y datos Simon 500 Cima, incorporan los clipajes necesarios para poder ser fijadas en cualquier tipo de envoltente, tanto vertical como horizontal. Se trata, por lo tanto, de una de las placas más versátiles y funcionales del mercado y su mantenimiento es sencillo.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Sin herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 7021
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 FTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluido en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 1	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluido en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

170.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

165.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

5610000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053098028

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

112.00

ANCHO EMBALAJE

117.00

LONGITUD EMBALAJE

269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

