

simon

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~ y sistema de
embornamiento rápido marfil Simon 31**

REF. 31651-31



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador de la serie Simon 31 con grabado de luz y embornamiento rápido. Tiene una intensidad de 10 A y 250 V. El acabado de este mecanismo de mando de la marca es en color marfil. Su funcionamiento es basculante. En total son cinco los acabados disponibles para los pulsadores de la serie Simon 31. Por ello, se recomienda escoger el marco en el mismo tono de la tecla que se ha instalado. En este caso habría que instalar el marco en acabado marfil. El pulsador mide 64 x 65 milímetros y se trata de la versión individual de dos módulos y un solo elemento. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 milímetros y el pelado de cable necesario es de 11 milímetros. Soporta una humedad del 95 % HR, pero sin rocío. Está fabricado en componentes metálicos, aislados con termoplástico libre de halógenos. Este tipo de materiales garantizan la máxima seguridad, ya que soportan temperaturas extremas (entre -25 y +50 grados centígrados).

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

10 AX

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053007365	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	83	0.9
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.09	165	0.9
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.09	221	KGM