

Modulo Regulador saida 1-10V 520VA

REF. 89000202-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Luminarias regulares 1-10 V

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo regulador 1-10 V e
instruções

CLASSE ETIM

EC001095

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como regulador 1-10 V independente para Scena graças à sua entrada auxiliar. Requer fonte alimentação de 12 V DC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Regula luminárias com balastro regulável 1-10 V. Luminárias LED e fluorescência regulável 1-10 V e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

0-400 VA

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

TIPO

Módulo de potência

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096475	0.095	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.528
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053096475	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	40	0.095
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.095	110	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120	