

Pulsador con grabado campana 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. 31650-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado campana en acabado color marfil de la serie Simon 31 y con sistema de embornamiento rápido. Su intensidad es de 10A y su voltaje es de 250V mientras que su funcionamiento es de tipo basculante. Este pulsador está disponible en 5 acabados diferentes y se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Cuenta con 2 módulos y 1 elemento y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11mm. Sigue las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores de termoplástico. Sus dimensiones son de 64x65 y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque es capaz de soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Para limpiarla, solo necesitarás usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053007358

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

83

PESO BRUTO EMBALAJE

0.775

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.078

ANCHO EMBALAJE

165

PESO NETO EMBALAJE

0.78

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.078

LONGITUD EMBALAJE

221

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM