

Toma de señal R-TV+Sat intermedia bronce Simon 270

REF. 20000487-097



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toma de señal R-TV+SAT intermedia de la serie Simon 270, pensada para instalaciones en cascada entre la toma única y la toma final. Conector de salida FM/TV macho y SAT hembra, con blindaje IEC e impedancia de 75 Ω . Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Banda de paso de 47 a 862 MHz en R-TV y de 950 a 2150 MHz en SAT, con una atenuación de derivación superior a 25 dB. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Bronce

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000439

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE 12V AC/DC

No

COMPATIBLE 230V AC/DC

No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

R/TV+SAT

FORMATO

R/TV,SAT

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

IMPEDANCIA DE SALIDA (OHMS)

75

RAL

3033

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

PÉRDIDA DE INSERCIÓN TV (MHZ)

3,5 dB

PÉRDIDA DE INSERCIÓN SAT (MHZ)

5 dB

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)

7,5 dB

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)

9 dB

ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)

>25 dB

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053266229

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053264942

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

55.50

ANCHO EMBALAJE

117.00

LONGITUD EMBALAJE

280.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1818180.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

● INTERMEDIA
20000487-09

○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x

En Serie/Cascada




En Estrella



1



2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet