Détrompeur rouge Simon K45

RÉF. **AC33/6**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Rouge

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Prise de courant Simon K45 avec obturateur de sécurité

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Détrompeur

CLASSE ETIM
EC002461

REMARQUES
Protège la ligne de l'onduleur pour une connexion spécifique d'équipement informatique.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

FORMAT
Prise française,Schuko

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

RAL
3002

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
22750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436018372

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
70.00

LONGUEUR EMBALLAGE
100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
455000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.04

POIDS NET EMBALLAGE
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM