

Kit Flash 60 composto por tomada elétrica schuko com ligação rápida preto Simon 400

REF. 43101002-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 60 composto por tomada elétrica para instalação em mobiliário, com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Esta tomada schuko tem um acabamento preto. É fornecida com um cabo de 20 cm de comprimento, terminado com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com bucha de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interrupção do fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta fazer o furo no gabinete onde o produto vai ser montado. Uma vez feito isto, ligue-o à rede elétrica para um funcionamento adequado.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE CONTATOS

3

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

FORMATO

Schuko

RAL

9005

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Tampa protetora disponível (como opção) para proteger a tomada contra a entrada de pó e pequenos objetos

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø54 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não

CONECTORES RJ45

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

TIPO DE CONECTOR

Schuko

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REMOÇÃO DO CONECTOR

Nenhuma ferramenta necessária

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de garras fornecidas

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053292099	0.12	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	544320.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053292099	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.14
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	72.00	0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.14	72.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	105.00	