

# Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare NW DALI

REF. 72060340-684



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Para dar al espacio una iluminación de un tono blanco neutro mientras ahorra hasta un 20% de energía, la luminaria 720 modular Advance M4 de la colección Simon para iluminación interior es lo que estaba buscando. Con una temperatura de color de 4000K para NW y óptica microprismatizada, esta luminaria cuenta con interfaz de regulación bidireccional DALI, con la última tecnología LED. Su flujo luminoso de 3400 lm/28 W, compatible con tensión de 100-240 V y 50-6 HZ, incluye sistema anti-deslumbramiento LowGlare y tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 horas para L90. La luminaria modular de Simon, tiene una dimensión de 595 x 595 mm, y está diseñada para instalación en techo técnico o perfilera vista, tanto empotrada como en superficie. Con acabados en blanco y gracias a estas características de instalación, se garantiza la total integración del conjunto en el espacio aportando un estilo actual que se adapta a todo tipo de ambientes.

### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Iluminación general

### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

DALI

### CRI

82

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

### LÚMENES (LM)

3400 lm

### LÚMENES/W

3400 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### DIFFUSER ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191743

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

5.58

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053191743

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

70

ANCHO EMBALAJE

600

LONGITUD EMBALAJE

600

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.252

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

HLT

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM