

Prise schuko double 16 A 250V~ avec dispositif de sécurité, indicateur lumineux et bornier à vis rouge Simon Cima

RÉF. S1/6



INFORMATION DE BASE

FINITION

Rouge

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Non

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

3002

FONCTION INDICATEUR

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436010253	0.11	264.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.11	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	3769392.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	10	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	118.00	1.12
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	121.00	1.12
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM