

Prise française double 16 A 250V~ avec dispositif de sécurité, indicateur lumineux et bornier à vis en aluminium Simon Cima

RÉF. S2/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

MONOBLOC

Non

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436045767

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

376939.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.11

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

118.00

LARGEUR EMBALLAGE

121.00

LONGUEUR EMBALLAGE

264.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.19

POIDS NET EMBALLAGE

1.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM