

Downlight 709 Dip Switch On/Off Blanco

REF. 70921030-497



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight LED 709 empotrable de 84mm con cuerpo de aluminio blanco y diseño retranqueado que reduce el deslumbramiento con regulación On-Off. Óptica Wide Flood 38° orientable hasta 28°, CRI>90 y selector de temperatura de color (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para oficinas, hoteles y comercios. Eficiencia de 79 lm/W y vida útil de 30.000h.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonato

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CONTROL

On/Off

LÚMENES (LM)

650

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CRI

90.00

LÚMENES/W

81

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+35

CLASE ELÉCTRICA

III

PASOS DE MACADAM

SDCM3

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L80 (°C)

50.000 h a 25°C

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.5

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

-10°C a 35°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

38°

POTENCIA (W)

8

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K|3000K|4000K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

81

VIDA ÚTIL

30.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053381984

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1452000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053381984

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

120.00

PESO NETO EMBALAJE

0.25

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

110.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.48

LONGITUD EMBALAJE

110.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT