


Registre métallique ajustable pour boîtes de sol 6x K45

RÉF. G300



INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier

MATÉRIAU

Acier

CLASSE ETIM

EC000114

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

363 x 363 mm

CLASSIFICATION IK

08

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

4

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de sécuriser le boîtier de montage avec 4 vis pour une fixation maximale et sûre.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436013933

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

9991875.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

5.61

POIDS NET DU PRODUIT

5.61

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436013933

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

365.00

LARGEUR EMBALLAGE

75.00

LONGUEUR EMBALLAGE

365.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

9991875.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.45

POIDS NET EMBALLAGE

5.61

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM