

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de Infra+® blanco Simon K45

REF K75/9



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

FORMATO

RJ45

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60º C

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

CONECTOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Conectores RJ45 de Infra+®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Conectores RJ45 de Infra+®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

PROFUNDIDAD (MM)

8,5 mm

DIMENSIONES (MM)

45 x 45

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50173-1:2018+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.013 KGM

PESO BRUTO

0.013 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

93 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400 MMQ

PESO NETO

0.26 KGM

PESO BRUTO

0.26 KGM

EAN EMBALAJE

8426436025790