

Perfil de alumínio Ofiblock Plus de 1 elemento preto Simon K45

REF. KFP101/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Consiga a máxima conectividade no mínimo espaço, graças ao perfil de alumínio Ofiblock da coleção Simon K45. Perfeito para escritórios e zonas de trabalho, o Ofiblock com acabamentos em preto desta coleção, garante a integração total do conjunto em todo o tipo de espaços e ambientes. Desenhado para instalação em chão técnico, parede, móveis, em superfície metálica com íman inclusive sobre guia DIN, conta com sistema Plug & Play para maximizar a rapidez da conexão e garantir a versatilidade e funcionalidade do conjunto. Com uma dimensão de 69 x 130 x 74 mm, o perfil inclui placa cega, com uma maior profundidade, para obter mais comodidade na distribuição de cablagem e melhorar o raio de curvatura para a conexão de voz e dados e multimédia. Composto por alumínio anodizado com termoplástico sem halogéneos, garante uma eficaz proteção em caso de incêndio já que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo. Pode atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Plus, bastidores, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 2 placas cegas, buchas, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior profundidade para permitir uma cómoda distribuição da cablagem pelo interior do perfil e melhora o raio de curvatura da cablagem de voz e dados e multimédia.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elementos

**NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS**
4

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+60 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

MONOBLOCO
Não

RAL
7021

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS**

Até 6 cabos por cada lateral do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com laterais modulares para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.

**ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE
CABOS**

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para tubo corrugado ou bucim, conetores de ligação rápida, mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.. 4 cabos através de cada lateral dos espelhos fornecidos com o perfil (requer maquinação das marcas indicadoras nos espelhos embelezadores)

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil (excetuando a possibilidade de fixação direta através de parafusos fornecidos com o perfil)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar o perfil com os 4 parafusos e buchas fornecidos com o perfil; para uma total fixação

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil inclui orifícios nas laterais (estruturas) para permitir a sua fixação sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053112199	0.29	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1696968.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053112199	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	273.00	0.29
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.29	74.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	