

## Projeto 640.00 Carril WW CRI92 Wide Flood Preto

REF. 64000038-493



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

2100 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

2100 lm/30W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### ÓTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

30 W

### CRI

92

### TIPO DE COR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
92

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053133217

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.574

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.372

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

8421053133217

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### ALTURA EMBALAGEM

230

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

180

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.372

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

5382000

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### LARGURA DA EMBALAGEM

130