Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 conector RJ45 categoría 5e FTP blanco Simon K45

REF. **K095F/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 incorpora a su colección la placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 conector RJ45 de la categoría 5e FTP. Con unos sencillos acabados en color blanco, nuestra pieza es apta para superficie o empotrar y cuenta con unas medidas de 45x45 mm y un grosor de 8,5 mm. Además, está fabricada con componentes metálicos libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible para garantizar que, de haber incendio, la llama no se propague y su toxicidad sea muy baja en el caso de emisión de humos. Si se busca combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (como columnas o minicolumnas, Teleblock o canales portamecanimos?), sería necesario utilizar el posicionador a 90º para poder orientar la placa en posición vertical. Las mejores soluciones de conectividad se encuentran en nuestra exclusiva colección Simon K45, pensada para satisfacer a aquellos que quieran que su hogar cuente con todas las novedades del mercado. Y es que todo esto es posible gracias al compromiso de nuestra marca por la calidad e innovación.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 5e FTP

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436031968

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
65.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
210.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2115750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.42

PESO NETO EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM