

818.16 1415mm suspendu 3000K Opale On-Off CRI80 Noir

RÉF. 81816038-783



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire linéaire individuel LED 818 para carril trifásico con adaptador orientable, avec un corps en aluminium extrudé y fini en couleur blanco. Longueur de 1415 mm, equipada con diffuseur opal y module LED de 3000K con IRC CRI90. Ofrece un flux lumineux de 3350 lm con una puissance de 43W y une efficacité de 79 lm/W. Commande On-Off, alimentation 220-240V, idéal pour oficinas, comercios y espacios interiores où un éclairage fonctionnel et soigné est requis.

MATÉRIAU

Aluminium

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001743

REMARQUES

Comprend les accessoires d'installation.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW

OPTIQUES

Opal

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053375686

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

4.54

POIDS NET DU PRODUIT

3.96

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053375686

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

160.00

LARGEUR EMBALLAGE

145.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1430.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

33176000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

4.54

POIDS NET EMBALLAGE

3.96

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM