

**Kit caixa parede de superfície ou encastrar 3 elementos
duplos com 2 fichas duplas e 2 placas 1 RJ45 6 UTP alumínio
Simon 500 Cima**

REF. 51000307-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em nosso catálogo dispomos deste Kit de caixa de parede da série Simon 500 Cima, é ideal para lugares com grande número de aparelhos elétricos. O motivo é que está concebido para fornecer energia a uma total de seis destes elementos de até 16 amperes e 250 volts. O produto tem medidas de 220 x 164 milímetros e 46 milímetros de profundidade, e apresenta-se num precioso e modernos cor alumínio. O kit está composto de todo o necessário para habilitar uma importante fonte de energia em departamentos ou divisões que o precisem por sua alta concentração de aparelhos elétricos, como escritórios. As partes que inclui o kit são duas fichas duplas e duas placas conetoras 1RJ45 de categoria 6 UTP. Além disso, pode-se instalar a gosto do utilizador, diretamente fixado sobre a superfície da parede, ou bem encastrando-o nela, de forma que integrar-se-á completamente com o ambiente.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica,
cabo terra e manual de
instalação

CLASSE ETIM

EC002600

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.^a 1020103-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.^a 51050003-033)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Inclui 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (mA)

0.55

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório incluído 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

6

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, Keystone II e Systimax

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases duplas para circuitos de corrente padrão

VERSÃO

3 elementos duplos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60603-7-4:2010 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053112397

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.57

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.57

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053112397

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.57

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.57

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

