

Prise de courant française quadruple 16A 250V~ avec dispositif de sécurité et bornage rapide blanche K45

RÉF. K34/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053354964	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.21	LONGUEUR EMBALLAGE 190.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.20	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1653000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053311752	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 3	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.63
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 60.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.58
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 145.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM