

## Simon SM40 Posto de Carregamento de Parede com Cabo de 5m T2 22 kW Trifásico + Bluetooth + Automático e Diferencial

REF. 06C1022-200



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Posto de carregamento SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, de montagem em parede. Cabo de 5 m do tipo reto com conector tipo 2. Potência máxima por tomada de 22 kW (Trifásico 230 V, 50 Hz), configurável para potências inferiores através de seletor de potência manual. Modo 3 de carregamento segundo a norma EN 61851-1. Inclui módulo de comunicações Bluetooth. Compatibilidade com modulador de potência para gestão dinâmica em função do consumo da habitação. Gestão do Posto através da APP Bluetooth Plug&Drive para programação horária do Posto de carregamento, configuração e ativação/desativação. Compatibilidade com modulador dinâmico para instalações fotovoltaicas. Dispõe de toroidal interno para obtenção de estatísticas em caso de ligação à APP Bluetooth. Proteção elétrica incluída: diferencial (RCD) Classe A com sensibilidade de 30 mA e magnetotérmico (MCB) Curva C. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Envolvente em ABS IK10 e IP54, apta para instalação em interior ou exterior, com 324 x 700 x 146 mm. Acabamento padrão SIMON. Compatível com o acessório Electron Manager para gestão de potência e de utilizadores em instalações coletivas. Comunicação RS485 para gestão através do Electron Manager. Compatível com o acessório leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

### APLICAÇÃO

Residências

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IK

10

### NÚMERO DE SAÍDAS

1

### MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Não incluído

### INTENSIDADE (A)

32 A

### PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Não

### TIPO DE CONECTOR

Cabo reto Tipo 2

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

### PROTEÇÃO RCBO

Sim

### MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

### TIPO DE LINHA

Trifásico

### FREQUÊNCIA

50 Hz

### INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED\*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053429556                        | 2.80                               | 291.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 2.80                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 11379555.00                 |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053429556                      | MMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 1                                  | 3.30                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                                 | 165.00                             | 2.80                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 237.00                             | KGM                         |