Latiguillo Hembra-schuko 3P compatible con figura tipo Wieland GST18i, cable H05VV-F 1,5 mm², 2 m, conector blanco

REF. **CR200122130201/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este latiguillo de conexión rápida hembra-macho de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra.Este latiguillo permite alimentar directamente un puesto de trabajo conectado (idóneo para conectar un puesto de trabajo a una caja distribudora de energía) y utilizar ésta caja como envolvente centralizador de conexiones eléctricas. Fabricado para intensidades de hasta 16 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico,PVC

COMPATIBILIDAD

Con las gamas de mobiliario Simon 400, Simon K45 y con la gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

OBSERVACIONES

Amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y extremo libre) para adaptarse a diferentes necesidades de instalación. Cable con aislamiento y cubierta de PVC, destinado a instalaciones interiores y conexión de equipos en entornos domésticos o de oficina.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

TIPO DE CONECTOR
GST18

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+70º C

EXTREMO A DEL CABLEADO
Conector tipo Wieland® hembra GST18i3

EXTREMO B DEL CABLEADO
Conector Schuko

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Posibilidad de enlazar latiguillos.

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a 70º C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE POLOS
3

RAL
9003

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
No

VERSIÓN
Hembra-schuko

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
No se necesitan herramientas

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura tipo Wieland® GST18i3.

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN- 50.085

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.30

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053340219

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
170.00

ANCHO EMBALAJE
195.00

LONGITUD EMBALAJE
270.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8.95

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM