

## Luminaria con detector integrado 15,4 W 4000K

REF. 89194000-154



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
LED (W)**

64 W

**CLASE ETIM**

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### POTENCIA MÁXIMA (W)

400

### RANGO APROXIMADO (M)

8 m

### CLASIFICACIÓN IK

03

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

### TIPO

HF

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

### CONTROL

On/Off

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053370728	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.135	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053370728	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 1.135	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.611	ALTURA EMBALAJE 370	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 370	ANCHO EMBALAJE 150
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.611	