

Розетка с заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250B~ с системой монтажа Push&Go белого цвета Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420432-030



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000125

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки белого цвета

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

**ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)**
от 1,5 до 2,5 mm

**КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ**
1 пост

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)
16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП ЗАЩЕЛКИ
Шторки

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)**
-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

**ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)**
5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 В~

RAL
9003

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)**
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)**
12

КОГОТЬ
Push&Go

**УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ**
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

**ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1**
Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053326602

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.047

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.047

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053326619

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

0

ШИРИНА УПАКОВКИ

0

ДЛИНА УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.47

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM