

Botoneira Custom 6 funções iluminação, persianas, temp. com acoplador LON e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000674-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a botoneira Custom para 6 funções, poderá controlar facilmente a iluminação, temperatura e a posição de persianas graças à coleção Simon 82 Sense. Com acabamentos em alumínio frio, contribui a seu design de linhas limpas e neutras, um toque perfeito para ambientes funcionais e minimalistas. Com ligação de bornes por parafuso, cabo RJ12 e acoplador LON, é compatível com alimentação de tensão de 24 Vcc e 46, 7 miliamperes de intensidade. Inclui sistema Slide Controlo que permite a regulação do dispositivo de forma deslizante e conta com entrada digital, livre de potencial. Fabricada com componentes eletrónicos isolados com termoplástico sem halogéneos e embelezador de termoplástico metalizado, protege a divisão em caso de incêndio. Pode atingir uma temperatura máxima de 25 a 70 °C. Para maximizar as funcionalidades da botoneira Custom, Simon Sense permite-lhe personalizar e criar sua própria configuração escolhendo as funções necessárias através dos ícones de sua biblioteca.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
12

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
46,7 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

PROTOCOLO
LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129173

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.80

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053129173

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.17

LARGURA DA EMBALAGEM

80.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00