Profilé aluminium Ofiblock pour 1 élément avec 2 points d'accès pour câblage arrière graphite Simon K45

RÉF. **KFC131/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Minimalist design and maximum functionality with the Ofiblock Line aluminium profile of the collection Simon K45. With finishes in a sophisticated and graphite, with their flat lines that adapt to all types of spaces, this profile for Ofiblock is perfect to win in workplace solutions, maximized the possibilities aesthetics in a single product. Designed for 1 element with 2 accesses for rear cabling, solutions enables the convergence of energy, voice and data and multimedia solutions in a single space compact, thanks to its installation, recessed. Also, the profile includes blind plate to facilitate internal distribution of cabling. With a size of 54 x 90 x 54 mm, is composed of anodised aluminium profile, with and side covers in self-extinguishing halogen-free thermoplastic that prevent the flame spread and toxicity by smoke in case of fire. Functionality, security and minimalist design in this Simon K45 Ofiblock Line profile.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock Line avec accès à l'arrière, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 2 capuchons pour couvrir les accès à l'arrière, 2 couvercles d'obturation latéraux, vis et manuel d'installation.

REMARQUES

Dispose de 2 entrées de câble arrière pour la convergence des solutions énergétiques, voix et données et multimédia dans tous le mobilier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
1 module

RAL
7021

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION
1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE
À travers les accommodation sur les faces et la partie arrière du support. Entrée pour fil de câblage électrique et câblage voix / données ou multimédia. Possibilité d'approvisionnement avec usinage sur les panneaux latéraux selon les besoins du client (sur demande)

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En repliant les 4 languettes de fixation de la ligne Ofiblock après l'installation du support à l'arrière du cadre

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053117811

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.14

POIDS NET DU PRODUIT
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053117811

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.14

POIDS NET EMBALLAGE
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM