Врезной односторонний 5-модульный розеточный блок (щеточный вывод кабеля) с 4 розетками Schuko и 1 свободным модулем черного цвета Simon 400

РЕФ. **44504000-138**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Чёрный

МАТЕРИАЛ
Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ
Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Блок, крепеж и инструкции по установке

КЛАСС ETIM
EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ
Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ
Нет

ДОСТУПНО В
Различные конфигурации на 4, 5 и 6 модулей

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60°C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (согл. IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP30

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60° C

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 cm

RAL
9005

КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ
1

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК
4

ТИП
Блок розеточный

ВЕРСИЯ
5 модулей

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ
Щетка

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
1

УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в мебель

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ
Требуется инструмент

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ
Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053196472

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

1.90

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

1.90

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053196472

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

320.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

195.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

90.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

5616000.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

1.90

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM