

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 6 FTP branco Simon K45

REF. KB96F/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Versatilidade, inovação e a máxima funcionalidade na placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira de 1 elemento e com 2 conetores RJ45 de categoria 6 FTP da Simon K45. Com acabamentos num intenso tom branco neve, a placa plana K45 é a melhor e mais eficaz solução para dotar a sua espaço de velocidade e qualidade na transmissão de dados. Para a montagem da placa plana em Branco de K45, deve utilizar-se o módulo MD correspondente ao conector escolhido. O design é adequado para instalação em superfície ou encastrada, horizontal ou vertical; precisando para esta última, posicionador 90 ° (ref.K66) para orientar e adequar a integração completa do conjunto no espaço. Fabricada em termoplástico sem halogéneos, garante a segurança perante incêndio e atinge temperaturas de instalação de -5°C e 60°C. Segurança, inovação e funcionalidade na gama Simon K45.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetores RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM
Placa com 1 e 2 conetores RJ45

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR
Categoria 6 FTP

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecidos com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3524976.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436047921	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
3891888.00	10	0.56
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	112.00	0.84
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	117.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	269.00	