

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos com placa embelezadora grafite Simon 500 Cima

REF. 50001075-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos com placa embelezadora e acabamento em grafite. Outro produto da série Simon 500 Cima. O poder de corte deste magnetotérmico é de 6.000 A e é de Curvo C. Deves ter em conta suas dimensões, que são de 100 x 50 mm e de profundidade de 76 milímetros. Adequado para instalações em parede de superfície e encastrar, além de encaixe em qualquer envolvente da gama, excetuando sempre as caixas de chão. Por outra parte, existe a possibilidade de pedir, em caso de rompimento, troca do adaptador guia DIN através da seguinte referência: 50000076-039 A secção de cabo admitida é de até 25 milímetros e descarnado de cabo a 10 milímetros. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar em caixa de chão) e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VINCULÁVEL

Sim, através de barras coletoras 68002-31

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTAÇÃO (V~)

400 V~

RAL

7021

TIPO

Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO

Curva C

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalações em parede de superfície e encastrar e encaixe em qualquer envolvente da gama exceto as caixas de chão

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
80.00	0.29	290.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
224.00	0.29	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
290.00	KGM	3524976.00
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMT	8421053095911	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
5196800.00	5	0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	80.00	1.46
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	224.00	KGM

