


Termostato Simon iO branco mate Simon 270

REF. 21000811-190



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Termostato Simon iO da série Simon 270, com contacto normalmente aberto e modo de funcionamento frio ou calor. Permite programação semanal, controlo remoto e integração com assistentes de voz. Secção de cabo admitida de 1,5 a 2,5 mm, com 10 mm de descarnamento e ligação por parafuso. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Comunica por Wi-Fi para o controlo remoto e a integração no ecossistema Simon iO. Intensidade de 10 A a 127/230 V~, com frequência de 50 a 60 Hz. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento e de armazenamento: 0 a 40 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave e seco, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Branco fosco

MATERIAL

Termoplástico

SÍMBOLO

, "+/-", A/M

CLASSE ETIM

EC003263

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

COMPATÍVEL 12V AC/DC
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

COMPATÍVEL 230V AC/DC
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

RAL
9003

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO
Limpe com um pano macio e água com sabão. Não utilize panos e/ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50665:2017 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN 60730-2-9:2019 | EN 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | ETSI EN 301489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301489-17 V3.2.4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053321713	0.12	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	258925.66
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053321713	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.12
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.12	57.10	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.30	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet