# Kit dentro de la mesa personalizable con tapa y aleta metálica, cargador 2xUSB, 4 schukos y 1 elemento vacío blanco Simon 400 Indesk

REF. **45624000-130**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Aportar la máxima seguridad en sistemas eléctricos es la razón de ser de Simon. En su gama 400 resalta el Kit dentro de la mesa personalizable con tapa y aleta, cargador 2xUSB, cuatro bases de enchufes schukos y un elemento vacío en color blanco. Con una intensidad de 16 A y un voltaje de 250 V~, es apto para empotrar en mobiliario y compatible con todas las funciones de la serie Simon 400 Indesk. Entre sus cualidades más destacadas están: resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V, conector figura Wieland® gst18i con tres polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm y rigidez dieléctrica sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante un minuto. Ha sido fabricado con envolvente de acero pintado, perfil de aluminio anodizado, tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

## CLASE ETIM

EC002759

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE
CE

## PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

## PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

## RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

## TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1

## FORMATO
Schuko

## RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

## RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

## INTENSIDAD (A)
16 A

## CLASIFICACIÓN IP
IP30

## MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

## TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

## TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

## RAL
9016

## NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
1

## DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

## NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4 bases para circuito de corriente estandar

## NÚMERO DE CARGADORES USB
1

## VERSIÓN
6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ACCESO AL CABLEADO
Con aleta metálica

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

### EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete lateral de las garras suministradas con el envolvente. Opcionalmente es posible fijar el envolventemediante tornillería a través de los agujeros habilitados en los laterales del chasis del envolvente.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

### ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45°

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2014/30/UE EMC;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN IEC 63000:2018;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;EN 60950-1:2006;EN 60950-1:2006 A11:2009;EN 60950-1:2006 A1:2010;EN 60950-1:2006 A12:2011;EN 60950-1:2006 A2:2011*3;ETSI-EN 301489-34 V1.4.1;IEC 60884-1 Ed 3.2;

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053273630

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.35

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053273630

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
90.00

ANCHO EMBALAJE
187.00

LONGITUD EMBALAJE
340.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5722200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM