

## Luminária 720 Modular Advance M2 120 x 30 NW 1-10 V

REF. 72061120-884



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Luminária 720 modular Advance translúcida 1-10 V. Oferece temperatura de cor neutro e um nível lumínico constante no tempo. É mais, caracteriza-se por ter uma vida útil de até 40.000 horas. Assim mesmo, possui um alto rendimento lumínico de 2500 lm/18W, o que significa que este produto é um bom exemplo de volta do investimento em curto prazo. A luminária é de cor branco, consta de controlo 1-10 V e pesa 4,9 kg. Assim mesmo, tem dimensões de 1195x295x60 mm e é adequada tanto para teto técnico como para perfilaria vista. Aconselha-se instalá-la em ambientes cuja temperatura máxima seja de 40°C. Esta luminária caracteriza-se por oferecer uma poupança energética elevado pela redução de pontos de luz até num 50%. Outro aspeto importante é que requer uma mínima manutenção, pois, de facto, não é preciso nem repor as lâmpadas nem limpar a luminária.

#### MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

139 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### LÚMENS (LM)

2500 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

2500 lm/18W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Translúcida

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### CONTROLE

1-10 V

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### POTÊNCIA (W)

18 W

### CRI

82.00

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
82

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053124833               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.23              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>HLT |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>65.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>5.56          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>5.56  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>300.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>5.00        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>5.00           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>1200.00             | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |