

Conetor VGA HD15 fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K100A/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um conector VGA HD15 fêmea que consta de uma placa embelezadora em cor branco. O mecanismo conta com um módulo para meio-elemento. É adequado para superfície e encastrar e está incluído na série Simon K45. Apresenta um sistema de ligação de bornes por soldadura e funciona mediante inserção. O fabricante recomenda que o comprimento do cablagem não supere os 20 metros. Em caso de dúvida, pode consultar o manual de instruções deste produto. Este conector mede 22,5x45 mm e é fabricado com componentes metálicos com isolamento em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível. Este material distingue-se por ser 100% seguro em caso de incêndio, pois evita que se estendam as chamas e, além disso, assegura a baixa toxicidade se tivesse fumo. Pese a que se trata de um artigo que resiste muito bem todo o tipo de temperaturas, o ideal é que se instale num ambiente entre 5 e 40°.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector VGA HD15 fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTATOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
911.40

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436045460

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911.40

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM