

Interrupteur 16AX connexion à vis avec griffes marfil Simon 54

RÉF. 54101-31



INFORMATION DE BASE

FINITION

Marfil

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec touche

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Simon 54

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

PN-EN60669-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.058

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LONGUEUR EMBALLAGE

0

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

POIDS NET EMBALLAGE

0.58

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

5902787822163

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS NET DU PRODUIT

0.058

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

VOLUME EMBALLAGE

0

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

0