

Dérivation en T o pôles 1 entrée 2 sorties

RÉF. CR7312/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002567

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

INTENSITÉ (A)

20 A

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

TYPE DE CONNECTEUR

GST18

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU CONNECTEUR

Aucun outil nécessaire

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE
0.00	0.03	0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
0.00	0.03	0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	8426436055285	0.29
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	10	0.29
	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	0.00	KGM