

Módulo para 1 RJ45 de R&M® en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD54



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este módulo pertenece a la serie Simon 500 Cima, y es un producto ideal para conector 1 RJ45 de R&M® en placas de voz y datos inclinadas de la misma serie de productos Simon. El módulo se instala de manera muy sencilla y tiene unas medidas de 32 x 20 milímetros y 10 milímetros de profundidad. Simon emplea los mejores materiales en la fabricación de sus productos, siempre con el objetivo de convertirlos en altamente funcionales a nivel técnico, así como duraderos en el tiempo. En este caso, el módulo se fabrica con material termoplástico libre de halógenos, lo último en el mercado tecnológico. Este material es altamente resistente y confiere una dureza extra al producto por lo que este es susceptible de soportar agresiones externas como golpes o arañazos sin verse alterado su buen funcionamiento. Además puede resistir también elevadas temperaturas o muy bajas de entre -5 y 60 grados centígrados. Al ser termoplástico sin halógenos, también contribuye a la no propagación de las llamas en caso de incendio y reduce la toxicidad del humo, si este se produjera. Por todo ello, el módulo y el conjunto en general se vuelve altamente seguro.

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

RJ45

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

544320.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436037885

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

50

PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

72.00

PESO NETO EMBALAJE

0.10

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

72.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

LONGITUD EMBALAJE

105.00