Conetor de ligação rápida macho de 3 polos com placa embelezadora de 1 elemento branco Simon K45

REF. **K121A/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45, inclui entre seus sistemas de redes elétricas, o conetor de conexão rápida. Seu referência é K121A/9 O tipo de entrada que tem é macho. Com três polos. Inclui placa embelezadora com um elemento, num acabamento em branco. O tipo de conetor é encastrado. Tem uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 250 V~ Seu formato é compatível com o sistema Gesis GST18i de Wieland® As dimensões que tem são 45x22.5mm. Admite uma secção de cabo entre 1.5 e 2.5mm, e um descarnado de cabo de até 9mm. Foi fabricado com diversos componentes metálicos com isolamento em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Este material é garantia de não propagação de chamas em caso de incêndio, bem como de uma baixa toxicidade no caso de emissões de fumos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Vários

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor de ligação rápida macho de 3 polos e placa embelezadora

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A referência inclui placa embelezadora que permite fixar diretamente o conetor em qualquer envolvente da gama Simon K45 ou na gama Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

TIPO DE CONECTOR
Encastrar

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+70 °C

FORMATO
Compatible con el sistema Gesis GST18i Wieland®

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 40 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

REMOÇÃO DO CABO DE PATCH
Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POLOS
3

MARCAÇÃO DE TIPOLOGIA DE POLO
Linha, neutro e terra

ALIMENTAÇÃO (V~)
4 kV

RAL
9003

FIXAÇÃO DO ALÍVIO DE TENSÃO
Sim, através de aba que une o conetor macho com o conetor fêmea, impedindo que o cabo sofra um possível desligamento acidental entre ambos os conetores.

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
9

REMOÇÃO DO CONECTOR
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
IEC 61535 / EN 61535

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046832

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.23

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM