

Botoneira Custom 4 funções para controlo de iluminação em hotéis e casas branco Simon 82 Sense

REF. 8000643-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de 4 funções para controlo de iluminação em hotéis e lares em acabamento cor branco da série Simon 82 Sense e compatível com as séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Requeira montagem sobre acoplador de bus LON & KNX e a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livreria. Esta botoneira é fabricada com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico e funciona em divisões com uma temperatura situada entre os 0 aos 45°C, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas de 25 a 70°C, aproximadamente. As suas dimensões são de 55x55mm e sua manutenção é bastante simples já que o que tens que utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão e nunca usar nem panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro e seu funcionamento é tátil.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128695

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

350.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

250.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1750000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053128695

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM

350.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

129.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM