

Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood Negro

REF. 74001038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood Negro es uno de los pocos proyectores en el mercado capaces de ofrecer una óptica de tipo Wide Flood con una eficiencia lumínica de 89. Esto permite ofrecer un ángulo de apertura del haz de luz de 47 grados a la vez que el proyector funciona con apenas 20W de potencia. La emisión lumens/watt es de 1780lm/20W, una cifra bastante interesante también.

Es un proyector cuyo aspecto resulta muy atractivo para todo tipo de espacios. Esto es gracias a tres factores fundamentalmente: el color negro con pintura texturizada, la fabricación en aluminio de la máxima calidad del cuerpo del proyector y el excelente diseño térmico con el que cuenta. El resultado es un proyector resistente que tendrá una larga vida útil, ya que la luminaria cuenta con una vida útil de al menos 30000 horas a temperatura constante.

Su instalación es de tipo carril y por tanto resulta muy rápida y sencilla de efectuar. No olvidar tampoco que su temperatura de color es de 3000 K y que por ello la luz blanca que emite es de tipo cálida, muy agradable y acogedora. Es un proyector ideal para locales comerciales o restaurantes, entre otros espacios.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CRI

80

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

LÚMENES (LM)

1780 lm

LÚMENES/W

1780lm/20W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215616

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.8

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.6

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215616

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250

ANCHO EMBALAJE

136

LONGITUD EMBALAJE

136

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.8

PESO NETO EMBALAJE

0.6

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM