

Prise TV + SAT CEI simple femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K130A/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

If we want to receive a sharp way with the highest quality in our devices, we can you in the Input TV + SAT IEC single female with trim plate finished in aluminium of the series Simon K45, with dimensions of 45 x 45 mm, supports a section of wire from 6 to 8 mm frame Suitable for surface-mounted and recess, this socket has a screw terminal connection and an insertion type of operation. The maximum recommended length of cabling is 90 metres (RG-6 wire) security, durability and resistance in a single piece that stands out for its low price. This socket has been manufactured with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation., materials that guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke for more information, please refer to the product instruction sheet.

FINITION

Aluminium

SYMBOLE

TV,SAT

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle monofil TV + SAT IEC

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

Europe et Amérique

INTENSITÉ (A)

500 mA

VERSION

Single

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

NOMBRE DE FILS

1

TYPE DE CONNECTEUR

TV-IEC,SAT-F

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PERTE D'INSERTION TV (MHZ)

47...862

NOMBRE DE CONTACTS

1

PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)

950...2400

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

TENSION NOMINALE (V~)

24 V~

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)

47...862

FORMAT

IEC

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)

950...2400

FRÉQUENCE

5-2400 MHz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 250.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436055636	VOLUME EMBALLAGE 1250000.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 5.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.64
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 100.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.64
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM