

Módulo regulador para lámparas con transformador electromagnético de 40 a 500 W Simon 27 Play

REF. 2721313-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo regulador para lámparas con transformador electromagnético de la serie Simon 27 Play. Sus dimensiones son de 45 x 45 mm. Para su funcionamiento, requiere combinación con un pulsador mecánico. Dispone de entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores convencionales (un máximo de 5). Está dotado de sistema de embornado a tornillo y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. El pelado de cable necesario para la conexión es de 7 mm. Puede instalarse tanto en superficie como empotrado. Es válido tanto para cargas incandescentes (de 40 a 500W), halógenas a 230V (de 40 a 500 W) y halógenas con trafo electromagnético (50-350VA). En cuanto a su mantenimiento, se recomienda evitar el uso de productos abrasivos que contengan cloro y utilizar para su limpieza un paño humedecido ligeramente en agua con jabón. Así conseguiremos mantener la pieza en perfecto estado. Marco legal aplicable: EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010 + EN 50581:2012.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31 y Simon 44 Aqua

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo regulador y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000025

OBSERVACIONES

Requiere combinar el producto con un pulsador mecánico para su funcionamiento. Dispone de entrada auxiliar para poder regular a través de 5 pulsadores mecánicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO
	No	1
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)	TIPO DE MECANISMO
De 1,5 a 2,5 mm	No	Push
NÚMERO DE CONTACTOS	FRECUENCIA	POTENCIA MÍNIMA (W)
3	50 Hz	40
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES	FUNCIÓN INDICADORA	COMPATIBLE CON MOTORES (VA)
1	No	No
COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
350 VA	IP20	0 - 55 °C
COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO	COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)	ALIMENTACIÓN (V~)
No	No	230 V~
COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
No	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 70 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	POTENCIA MÁXIMA (W)	VERSIÓN
1 elemento	500	Individual
		NÚMERO DE CABLES
		2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
7	Universal
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN
Simon 27	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251898

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

308.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053071236

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.36

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2198504.00

ALTURA EMBALAJE

86.00

PESO NETO EMBALAJE

0.36

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM