

Датчик движения релейный проходной 500Вт 230В~ узкий модуль цвета слоновая кость Simon 27

РЕФ. 27342-31



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/ ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ 230В (ВТ)

500 W

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Да

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Датчик движения с накладкой и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000133

ЗАМЕЧАНИЯ

Не устанавливать дополнительные кнопочные выключатели с подсветкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ

ЦЕПЕЙ

1

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

от 10 сек до 15 мин

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

300 VA

СОВМЕСТИМО С

ЭЛЕКТРОННЫМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ

С ЭЛЕКТРОННЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

300 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10V

Нет

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ (VA)

80 VA

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

РЕГУЛИРОВКА

ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА
(ЛЮКС)

от 0 до 1000 lux

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

500

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

Без ограничений

ТИП МЕХАНИЗМА

Датчик движения

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ (VA)

150 VA

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 V~

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН (M)

5 м

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

20 - 75 °C

ТИП

Датчик движения

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный и
Специальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053060742	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.05	ДЛИНА УПАКОВКИ 84.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.05	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 110.12
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053060742	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ CMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 110124.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.05
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 23.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.05
	ШИРИНА УПАКОВКИ 57.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM