


Bouton-poussoir neutre titane 10 AX 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000160-096



INFORMATION DE BASE

FINITION

Titane mat

TYPE DE BASCULE

Large

SYMBOLE

,Flèche,Étoile

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (mA)
1 mA

INTENSITÉ (A)
10 A

ALIMENTATION (V~)
230 V~

TYPE DE COUVERCLE
Long

CLASSIFICATION IP
IP20

RAL
9007

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

FORMAT

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053303009	POIDS NET DU PRODUIT 0.16	LONGUEUR EMBALLAGE 262.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053303016	VOLUME EMBALLAGE 713098.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.16	LARGEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.80
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

