


Botoneira Custom 4 funções para controlo de iluminação e persianas alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000645-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dá a cada divisão um ambiente com iluminação personalizado graças à botoneira Custom para 4 funções da coleção Simon 82 Sense. Desenhada para controlo de persianas e iluminação, com este dispositivo regulará a quantidade e intensidade de luz de um espaço com a ponta dos dedos. Com uma dimensão de 55 x 55mm e acabamentos em alumínio frio, integra-se na perfeição em todo o tipo de espaços, contribuindo um toque distinto e minimalista. Com funcionamento tátil e LED de RGB, a alimentação liga-se desde acoplador bus LON ou KNX e tem um carga de intensidade de 8 Miliamperes (mA). Além de seu amplo leque de funcionalidades, seus componentes eletrónicos está isolados com termoplástico sem halogéneos e embelezador de termoplástico metalizado, para uma eficaz proteção em caso de incêndio. Simon 82 Sense, dá-lhe a opção de personalizar e criar sua própria configuração através dos ícones que encontrará em sua biblioteca.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128763

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053128763

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

26.00

LARGURA DA EMBALAGEM

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

129.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM