# Luminária parede LOOP On/Off 3000 K Preto

REF. **91220054-388**

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
116x224x171 mm

### APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

simon

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
110/240 V~

RAL
9005

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
On/Off

CRI
80.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
20000h a 25ºC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
112º

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
hasta 18 lm/W

LÚMENS (LM)
77 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Geral 112º

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,9

POTÊNCIA (W)
4.5 W

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Trimless

## REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Não

GARANTIA
3 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547041855

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
116.00

LARGURA DA EMBALAGEM
171.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
224.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4627350.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.39

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM