Socle de distribution de goulottes de sol avec 2 trous perforés (à 90º) et 2 trous pré-percés pour canalisation DCS, en acier inoxydable Simon Goulottes

RÉF. **KTA8229/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Floor trunking distribution baseboard with 2 punched holes (90 °) and 2 pre-punched holes for DCS trunking stainless steel of the series Simon Goulottes, its dimensions are 140 x 140 x 30 mm It is designed with 4 pre-punched holes for DCS trunking of 85 x 18 mm A great point in favour of this product is the distribution and branching of trunking, thanks to the adapter ALKA02 / 8, it is possible to the integration of K45 mini columns on the baseboard. Its cleaning is simple, as you only need to use use a soft and dry cloth and never use cloths or abrasive cleaners that contain chlorine in their formula, so that it does not get damaged and remains shiny. What makes this series of Simon Goulottes, is that you can obtain all the benefits of a baseboard, but always taking into account the latest market trends, to always have the products most new and attractive that you can find. And also the can be set in any type of floor, and it will adapt both on a raised floor and one with a concrete floor.

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle de distribution pour goulotte de plancher, mousse de protection, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002469

REMARQUES

Conçu avec 4 trous pré-percés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

DISPONIBLE EN
1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+850°C (selon la régle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

VERSION
2 trous perforés, goulotte DCS 130 x 18 mm (à 90°) et 2 trous pré perforés, goulotte DCS 85 x 18 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436036604

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1474200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.38

POIDS NET DU PRODUIT
0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436036604

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
63.00

LARGEUR EMBALLAGE
150.00

LONGUEUR EMBALLAGE
156.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1474200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.37

POIDS NET EMBALLAGE
0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM