

## Torreta metálica de 5 alturas y 1 cara para 10 elementos acero inox Simon 500 Cima

REF. 52510215-036



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Torreta metálica de 5 alturas y 1 cara para 10 elementos en acero inoxidable. Pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección ideada para mejorar la conectividad en los puestos de trabajo. El artículo tiene unas medidas de 361,5x221x68 mm y consta de 10 módulos. Se trata de una pieza apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Una de sus características más destacables es su extraordinaria resistencia térmica. Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, lo cual permite separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar su mantenimiento. Hay que mencionar también que esta torreta está en cumplimiento con la normativa. Para su limpieza, se recomienda dar leves pasadas a la pieza con un paño suave y seco y evitar los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Metal

### MATERIAL

Acero inox

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y  
Simon 27 Play/Simon K45  
(mediante adaptador)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, cable  
toma tierra, tornillería y manual  
de instalación

### CLASE ETIM

EC001941

### OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS**

No

**PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS**

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

**DISPONIBLE EN**

1 cara

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

**CLASIFICACIÓN IK**

08

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +120° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

10

**VERSIÓN**

1 cara

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE COMPONENTES**

Únicamente con herramienta

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante tornillería suministrada

**EXTRACCIÓN DEL MARCO**

Únicamente con herramienta

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

**TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO**

4

## NORMATIVA

**REGULACIONES**

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099346

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

4.48

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053099346

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

67.00

### PESO NETO EMBALAJE

2.42

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

168.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.42

### LONGITUD EMBALAJE

398.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

2.42

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

