

## Kit boîte de sol réglable pour dalle de béton 6 éléments avec 1 double prise et 2 prises pour 1RJ45 3M® gris Simon 500 Cima

RÉF. 52006303-030



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Gris

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

#### CLASSE ETIM

EC000024

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit, cloison métallique, câble de terre, vis et notice d'installation

#### REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. 52052103-035) ou une boîte d'encastrement métallique (réf. 52052203-033). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053103-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion d'une mousse de protection.

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

3M© Volition OCK, RJ25, K5e et K6

### NOMBRE DE CONNECTEURS

2

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### IMMUNITÉ

#### ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

08

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (mA)

0.55

### CONNECTABLE

Oui, les prises d'un même circuit sont fournies reliées entre elles.

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### CHARGE MAXIMALE (KG)

1700kg

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

#### PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### NOMBRE DE MODULES

6

### NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### RAL

7011

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 210 mm

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

12

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

3M

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

3M

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2 prises double pour circuit de courant standard

### VERSION

6 éléments

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
conforme à la norme IEC 60695-  
2-11)

### TYPE DE FIXATION

Par des griffes de fixation sur la  
cuvette de sol (fournie dans la  
boîte de sol)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être  
installé sur une chape, mais  
également pour être installé sur  
des planchers surélevés.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053106617       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.54                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>230.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053106617              | VOLUME EMBALLAGE<br>3.45         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>75.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.54 | LARGEUR EMBALLAGE<br>200.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.54      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |